



## Leistungsübersicht China-Produktion

Technologie	Machbarkeit, Spezifisches
Flex / Starr-Flex	✓
Semi-Flex	✓
ALU Kern IMS	✓
Anzahl Lagen	1 - 20
OSP	✓
HAL bleifrei	✓
Chem. Sn	✓
Chem. Ag	✓
ENIG	✓
Hartgold	✓
Goldstecker	✓
Min. Bohrdurchmesser	0,1 mm
Einpresstechnik	✓
Sacklöcher (Blindvias)	✓
HDI / Microvias	✓
Copper-Filling (Microvias)	✓
Plugging / Filling (IPC-4761, Typ VI / VII)	✓
Abziehmaske (Peelable Solder Mask)	✓
Carbondruck	✓
Impedanzprüfung	✓
Basismaterialien	SHENGYI, KB, EMC, TUC, NANYA
Lötstopplack	TAIYO, RONGDA, KSM
Min. Gesamtdicke LP	0,4 mm

  

<b>Zulassungen</b>	UL File, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 Automotive Standard IATF 16949 Medical Standard ISO 13485
<b>Fertigungsstand</b>	IPC 600, 6012 Class 2 und 3
<b>Lieferzeiten</b>	DS ab 20 AT, ML ab 25 AT
<b>Eildienste</b>	je nach Komplexität, auf Anfrage

Haben Sie weitere Anforderungen oder Fragen? Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Schaltungsdruck Storz GmbH + Co. KG  
Carl-Benz-Str. 1  
79341 Kenzingen

Tel.: +49 7644 9163-0  
Fax: +49 7644 8146  
E-Mail: [vertrieb@storz-pcb.de](mailto:vertrieb@storz-pcb.de)